

Hallingplast Halock- og Drivstoffrør

Produsert etter EN14125

Leveringsform og mål for Halock i rette lengder:

Dimensjon	Vekt pr. m	Antall rør pr. pakke	Vekt pr. pakke	Mål på pakke			Meter pr. pakke	M ³ pr. pakke
				L	B	H		
50mm x 4,6mm	0,672 kg	48	194 kg	6000mm	540mm	280mm	288 m	0,91
63mm x 5,8mm	1,06 kg	48	306 kg	6000mm	670mm	340mm	288 m	1,37
90mm x 8,2mm	2,14 kg	48	617 kg	6000mm	930mm	460mm	288 m	2,57
110mm x 10,0mm	3,18 kg	48	916 kg	6000mm	1140mm	550mm	288 m	3,76
160mm x 14,6mm	6,74 kg	33	1335 kg	6000mm	1190mm	770mm	198 m	5,50

Leveringsform og mål for Halock i kveil:

Dimensjon	Vekt pr. m	Vekt pr. kveil	Mål på kveil Diameter x bredde	Meter pr. kveil	M ³ pr. kveil
50mm x 4,6mm	0,672 kg	101 kg	1840mm 330mm	150 m	1,12
63mm x 5,8mm	1,06 kg	106 kg	2200mm 330mm	100 m	1,60

Leveringsform og mål for Halock-Twin i rette lengder:

Dimensjon	Vekt pr. m	Antall rør pr. pakke	Vekt pr. pakke	Mål på pakke			Meter pr. pakke	M ³ pr. pakke
				L	B	H		
50/63mm	1,35 kg	48	389 kg	6000mm	670mm	340mm	288 m	1,37
63/75mm	2,05 kg	48	591 kg	6000mm	780mm	390mm	288 m	1,83
90/110mm	3,40 kg	48	980 kg	6000mm	1140mm	550mm	288 m	3,76
110/125mm	4,80 kg	43	1239 kg	6000mm	1190mm	610mm	258 m	4,36

Leveringsform og mål for Halock-Twin i kveil:

Dimensjon	Vekt pr. m	Vekt pr. kveil	Mål på kveil Diameter x bredde	Meter pr. kveil	M ³ pr. kveil
50/63mm	1,35	135 kg	2170mm 340mm	100 m	1,6
63/75mm	2,05	205 kg	2200mm 400mm	100 m	1,94

Leveringsform og mål for Drivstoffrør i rette lengder:

Dimensjon	Vekt pr. m	Antall rør pr. pakke	Vekt pr. pakke	Mål på pakke			Meter pr. pakke	M ³ pr. pakke
				L	B	H		
50mm x 4,6mm	0,672 kg	48	194 kg	6000mm	540mm	280mm	288 m	0,91
63mm x 5,8mm	1,06 kg	48	306 kg	6000mm	670mm	340mm	288 m	1,37
90mm x 8,2mm	2,14 kg	48	617 kg	6000mm	930mm	460mm	288 m	2,57
110mm x 10,0mm	3,18 kg	48	916 kg	6000mm	1140mm	550mm	288 m	3,76

Leveringsform og mål for Drivstoffrør i kveil:

Dimensjon	Vekt pr. m	Vekt pr. kveil	Mål på kveil Diameter x bredde	Meter pr. kveil	M ³ pr. kveil
50mm x 4,6mm	0,672 kg	101 kg	1840mm 330mm	150 m	1,12
63mm x 5,8mm	1,06 kg	106 kg	2200mm 330mm	100 m	1,60