

FDV dokument: PP Dykker

Produkt	PP Dykker	
Produsent	Hallingplast AS, Kleivi, 3570 Ål	
Tekniske data	Dimensjoner	160mm og 200mm.
	Materiale dykker	Polypropylen co-polymer (Densitet = 0,9kg/dm ³)
	Materiale bolt	A4 syrefast stål
Kvalitetssikring	Hallingplast AS er sertifisert iht. til NS-EN ISO 9001:2008	

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)

Brannfare	Antennespunkt 360 gr. C, ingen reell fare
Helsefare	Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved brann gasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine. Kvalme og uregelmessig pust.
Førstehjelp	Ved symptomer som beskrevet over; sørg for frisk luft og tilkall lege

Service- og vedlikeholds instruks

Lagring	Dykkerne lagres i pallebokser på egnet lagerplass
Montering/ skjøting	Dykkeren monteres i kum, og tilkobles rørledning på utsiden av kummen
Service	Produktet krever ingen service
Steaming	Dykkeren tåler steaming på samme måte som PP avløpsrør. Materialet har smeltetemperatur på ca. 165°C, men omkringliggende masser vil motvirke fullstendig gjennomvarming. I praksis vil normalt steaming ikke skade delen.
Vedlikehold	Produktet krever ingen vedlikehold bortsett fra spyling/staking
Reservedeler	Skadet del erstattes med tilsvarende
Annet	Kontakt Hallingplast AS ved spørsmål og utfyllende informasjon om produkter