

PRODUKTARK

Inspeksjonsvennlige PE-rør

PE-rør blir ofte benyttet som avløpsrør på grunn enkel legging og sine strekkfaste skjøter. Kamerainspeksjon i PE-avløpsrør kan derimot være en utfordring på grunn av rørenes sorte innside.

For å forenkle inspeksjon av installerte avløpsrør har vi utviklet et PE-rør med lys innside. Vi kaller det inspeksjonsvennlige rør. Produktet produseres iht. kravene i standarden EN12201 og sveises med normale sveiseparameter for PE-rør.



Rødbrun: med PP-kappe
Sort: uten PP-kappe

Produkt:	PE glatte rør, produsert etter EN12201 <ul style="list-style-type: none">• Lys, inspeksjonsvennlig innside• Svart utside med rødbrune fargestriper
Dimensjoner:	<ul style="list-style-type: none">• Diameter: 250 – 630mm• SDR26 – SDR7,4
Material:	PE100 eller PE100 RC+
Utførelse:	Leveres med glatte rørender for speil- eller elektrosveising
Sveising og legging:	Sveises og legges som standard PE100 rør
Leveringslengde:	6/12mtr eller spesiallengder <20mtr etter ønske
Alternativer:	<ul style="list-style-type: none">• Kan leveres i spesielle dimensjoner for å sikre største mulige innvendige tverrsnitt ved re-lining av eksisterende rør (eks. 190mm, 290mm, 580mm)• Kan leveres med farget ytterside for å indikere hva som transporteres i røret• Kan leveres med PP beskyttelseskappe for NO-Dig installasjoner
Fordeler:	<ul style="list-style-type: none">• Lys innside forenkler kamerainspeksjon• Helsevet strekkfast rørsystem• 100% PE – samme levetid på alle deler• Fleksibelt selv ved kalde temperaturer
