

FDV dokument:

STAR Underkjøringshinder for motorsyklister

Produkt	STAR Underkjøringshinder for motorsyklister	
Produsent	Hallingplast AS, Kleivi, 3570 Ål	
Anvendelse	Underkjøringshinder for montering under tradisjonelt autovern langs veier for å begrense skade ved velt på motorsykel.	
Tekniske data	Dimensjoner	60 x 240 x 5960mm
	Materiale	PEHD (Polyetylen, High Density)
	Farge	Grå, Sort, Grønn
	Densitet	0,96 kg/dm ³
	Gripering	Polyamid
Kvalitetssikring	Hallingplast AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001:2008	

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)

Brannfare	Antennespunkt 380 gr. C, ingen reell fare
Helsefare	Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine. Kvalme og uregelmessig pust.
Førstehjelp	Ved symptomer som beskrevet over; sørg for frisk luft og tilkall lege

Service- og vedlikeholdsinstruks

Lagring	Lagring av STAR underkjøringshinder for motorsyklister: Underkjøringsskinner leveres som flate pakker med strammebånd og emballasje i tre, for lasting og lossing med gaffeltruck. Stables på plant underlag, og stabler skal sikres mot velt. Tilbehør (skjøtestykker, skruer, skiver og muttere) anbefales oppbevart i lukkede forpakninger frem til montering.
Montering	Montering av STAR underkjøringshinder for motorsyklister: Underkjøringshinderet monteres under den tradisjonelle autovernskinnen etter Hallingplast monteringsanvisning. Det skal kun brukes materiell fra Hallingplast ved montering av underkjøringshinderet.
Service	Produktet krever ingen service
Vedlikehold	Produktet krever ikke vedlikehold
Reservedeler	Ved skade på rekkverk, kan ny seksjon skjøtes inn av samme type
Annet	Kontakt Hallingplast AS ved spørsmål og utfyllende informasjon om produkter